

Part Number:0522070833

Status:Active

Overview:Easy-On FFC FPC Connectors

Description:Easy-On FFC/FPC Connector, 1.00mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Top Contact, 2.70mm Height, 8 Circuits, Tin-Silver-Bismuth Plating

Documents:

3Dモデル

図面 (PDF)

製品仕様書 PS-52207-009-001 (PDF)

梱包仕様書 SPK-52207-002-001 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Product Literature (PDF)

Product Literature (PDF)

Agency Certification	
CSA	LR19980
UL	E29179
一般	
Datasheet Order No	987651-8732, 987651-8736_ZH, 987651-8768_DE, 987651-8772_JA, 987651-8776_KO, 987651-8780_ES
概要	Easy-On FFC FPC Connectors
Product Guide Order No	987651-8061
Product Literature Order No	987652-0194, Reference Guide#
製品名	Easy-On
Series Name	Slider
UPC	887191276397
機械的性能/材質	
Actuator Type	Slider
極数 (実装)	8
色 - 樹脂部	自然色
コンタクト位置	トップ
耐久挿抜回数	30
難燃性	94V-0
嵌合高さ	2.70mm
材質 - 金属部	りん青銅
材質 - 嵌合部メッキ	Tin-Silver-Bismuth
材質 - ターミナルメッキ	Tin-Silver-Bismuth
材質 - 樹脂部	ナイロン
Net Weight	370.600/mg
列数	1
実装形態	ライトアングル
基板テール長	2.00mm
位置決め	無
PCB Mounting	SMT (表面実装)
基板保持	有
梱包形態	エンボステーピング
ピッチ - 嵌合部 (インチ)	1.00mm
ピッチ - 実装部	1.00mm
基板極性	有
縦列スタック (エンド・ツー・エンド)	無
使用温度範囲	-40° to +85° C
ケーブル種別	FFC/FPC
電気的性能	
最大定格電流	1.0A
最大定格電圧	125V
参考情報	



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

China RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per - ED/71/2019 (16 July 2019)

Halogen-Free

Status

Not Low-Halogen

For more information, please visit Contact US

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

RoHS Phthalates

Not Contained

Search Parts in this Series

52207 Series

Mates With

Premo-Flex FFC Cable 15167 , 98267 , 15267

図面・仕様書情報
梱包仕様書
製品仕様書
製品図面

SPK-52207-002-001
PS-52207-009-001
SD-52207-069-001, SD-52207-070

This document was generated on 09/18/2019
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION