

IP67 防水 EN45545-2 適合 高速伝送 LAN コネクタシリーズ



ITS シリーズ 5015 準拠 RJ45 インターフェース

- Cat6 対応 RJ45
- 使用温度：-40 ~ +68°C
- 豊富なコネクタ形態：
 - プラグ（モジュラープラグ、LAN ケーブル付き）
 - レセプタクル（パネル取付、中継、ジャムナット：両端ジャック、LAN ケーブル付き）
- 豊富なアクセサリ：ケーブルクランプ、ケーブルグランドなど



レセプタクル 嵌合面



レセプタクル 背面



プラグ 嵌合面



取付イメージ

QTH シリーズ 5015 準拠 Quadrax

- 100Base-T イーサネット適合 4 芯コンタクト
- 使用温度：-40 ~ +100°C
- 適合電線：AWG18 ~ AWG24
- 豊富なコネクタ形態：
 - プラグ
 - レセプタクル（パネル取付、中継、ジャムナット）
 - フレキ対応アダプタ、防水バックシェル、LAN ケーブル付き



レセプタクル 嵌合面



プラグ 嵌合面

IFO シリーズ 5015 準拠 光ファイバコネクタ

- 2.5mm フェルールを使用した光接続 2・4・6・12 芯対応
- 使用温度：-25 ~ +85°C
- 挿入損失：1.4dB 以下
- 嵌合サイクル 500 回



2 芯

IP67 防水 EN45545-2 適合 高速伝送 LAN コネクタシリーズ



Octobyte™ オクトバイト

- Cat7A 対応圧着コンタクト、EN50173-1 適合
- 使用温度：-55 ~ +125°C
- 旅客案内システムや車両制御情報システム向け
- ジャンパー栓に最適なワンタッチ式コネクタ
- ゴム製加工プラグ、ランヤード式コネクタ、ネジ嵌合、ワンタッチ式キャップなど豊富なオプション
- ジャンパーケーブルハーネス加工



1 芯



4 芯



5 芯



7 芯



複合 2 芯 / 2 芯



複合 3 芯 / 4 芯



ジャンパーケーブルハーネス (一例)

記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、最新の情報をご確認ください。

丸紅エレネクスト株式会社

Marubeni
Ele-Next



〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目6番20号 TEL: 06-6344-2111 FAX: 06-6346-6611
URL: <https://www.m-elenext.co.jp>