FAST MOVING TECHNOLOGY

STÄUBLI

RBEクイックカップリング

全流体用 | モジュール構造

最適な
ソリューション...

...それぞれの用途に合った

用途

- 気体：水素、アルゴン、窒素、ヘリウム…
- スチーム
- 溶剤
- 液体
- 高圧
- 真空装置…

どんな産業でも、研究設備でもご使用いただけます

安全性を第一に

カップリングを構成する材質や流体に適したシール材を正しく選定すること。これは、腐食性のガスや液体を扱う上で、特に重要なポイントとなります。

すぐれた流量効率

全流体用カップリングRBEは、流量効率が高く、最適な流れを作り出します。

モジュール構造

全流体用RBEシリーズはモジュール構造であり、その構成を以下から選定することができます：5種類のカップリングサイズ（流路径）、3種類の本体材質、7種類のシール材、バルブの有無、その他様々なオプションがあります。
これにより、使用流体の特徴（流体の種類、圧力、温度）や流量特性に基づき、その用途に合ったクイックカップリングを適切に選定することができます。

持続する高い気密性

50年以上にわたり、さまざまな流体のコネクタとして使用されている実績があります。

実証された信頼性と効率性

ストーブリのカップリング技術により製品寿命が長くなり、可能な限りランニングコストを抑えることができます。

素早く簡単なボタン式ロックシステム

使い勝手が非常に良く、片手で着脱可能：

- 接続するには、プラグをソケットにそのまま押し込むだけ
- 分離するには、ボタンを押すだけ

いくつかの産業での特殊性を踏まえて、RBEシリーズでは、以下のクイックカップリングを取り扱っています：

- 鉄鋼産業向け酸素、可燃性ガス、不活性ガス用途（RBE11/UR）
- 原子力産業向け遠隔操作用途（カタログRG100を参照下さい）

最適なクイックカップリングを選択するための5つのステップ



1 サイズ（流路径） (5ページ)

5種類のカップリングサイズ：03 / 06 / 08 / 11 / 19 mm

2 本体材質 (5ページ)

低圧/中圧用、高圧用、真空用

3 シール材 (6-7ページ)

7種類の材質から選択：ニトリル/フッ素ゴム/エチレンプロピレン/パーフルオロエラストマー/フッ化シリコン/クロロプレン/PTFE（テフロン）

4 バルブタイプ (7ページ)

3種類：シングルシャットオフ（片バルブ）、ダブルシャットオフ（両バルブ）、フルフロー（バルブなし）

5 その他のオプション (8-9ページ)

6種類のオプション：安全キー/パネル取付時のカラーディスク/凸型ボタン/安全ロック/保護カバー/ダストキャップ用金具

1 サイズ（流路径）

5種類のカップリングサイズ：Ø 03、06、08、11、19 mm

2 本体材質 *

本体材質は流体の種類、最大使用圧力、外部環境に応じて選択してください

低・中圧用

空気、各種気体、オイル、炭化水素類・・・特殊な耐腐食処理が不要な流体	水、空気、各種気体、オイル、炭化水素類・・・	各種腐食性ガス、海水、様々な化学品・・・腐食性雰囲気での使用
最大使用圧力：50 bar	最大使用圧力：50 bar	最大使用圧力：15 bar
主にステンレス鋼（クロム17%） バルブ部：耐腐食処理鋼	主にステンレス鋼（クロム17%）	主に316シリーズステンレス鋼
標準仕様：コードなし	**コード IA** (**IA/BF:** 真鍮を使用しない場合)	**コード IC**

高圧用

高圧の液体	高圧の気体	除染や耐腐食性が必要とされる高圧の液体及び気体
最大使用圧力：450 bar（カップリングサイズにより異なります）	最大使用圧力：450 bar（カップリングサイズにより異なります）	最大使用圧力：450 bar（カップリングサイズにより異なります）
	プラグ本体とロック部：高強度ステンレス鋼	プラグ本体とロック部：高強度ステンレス鋼
ステンレス鋼（クロム17%）及びステンレス鋼（316シリーズ）	ステンレス鋼（クロム17%）及びステンレス鋼（316シリーズ）	主にステンレス鋼（316シリーズ）
コード IA/HPL	**コード IA / HPG**	**コード IC / HPI**

真空用

10^{-3} torrまでの真空及び高度な気密性が要求される用途

真空度：接続状態および分離状態で1.10^{-3} N.cm³/s

上記を上回る使用条件、要求事項につきましてはお問い合わせください

内部部品：主にステンレス鋼（316シリーズ）

コード IA/W

* 内蔵のバネは全てステンレス鋼（クロム18%）

最適な機能を保つために、ソケットとプラグは同じ材質のものをご使用ください

ソケット	バルブ無しプラグ	バルブ内蔵プラグ
標準	標準	標準またはIA
IA	標準	IA
IC	IC	IC
IA / HPL	HPL	IA / HPL
IA / HPG	HPG	IA / HPG
IC / HPI	IC / HPI	IC / HPI
IA / W	標準	IA / W
IC / W	IC	IC / W

油圧用途には、フラットフェイスのカップリングSPXを推奨致します（カタログRF125を参照）

脈動または振動のある過酷な使用環境での 油圧ラインには、クイックカップリングHPXを推奨致します（カタログRF150を参照）

3 シール材

シール材は、流体の種類、使用温度、最大使用圧力に応じて選定して下さい。

材質	コード	最低・最高許容温度 TS（℃）	用途
ニトリル (NBR)	**標準仕様**	-15 ～ +100	▪ 一般的用途 ▪ 高い機械的強度
フッ素ゴム (FPM)	**JV**	-10 ～ +200	▪ 優れた耐薬品性 ▪ 200 ℃までの高温に対する優れた耐熱性 ▪ 鉱物油、作動用合成油、燃料、化学品、炭化水素、クーラントでご使用いただけます
エチレンプロピレン (EPDM)	**JE**	-20 ～ +150	▪ 優れた耐熱性 ▪ リン酸エステル系ブレーキオイル、高温水及び冷水、蒸気でご使用いただけます
パーフルオロエラストマー (FFKM)	**JK**	0 ～ +250	▪ 弾性を持ちながらPTFEと同等の耐薬品性を備えています ▪ 非常に優れた耐熱性及び耐薬品性 ▪ クーラントでご使用いただけます
フッ化シリコンゴム (FMQ)	**JS3**	-45 ～ +175	▪ **最大使用圧力：50 bar** ▪ 優れた耐低温性、耐熱性 ▪ 鉱物油、燃料でご使用いただけます
テフロン (PTFE) (内径3mmおよび8 mmにはご用意がございません)	**JT***	-50 ～ +200	▪ **最大使用圧力：80 bar** ▪ 優れた耐薬品性 ▪ 優れた耐低温性、耐熱性 ▪ ゴム材より優れた耐性
クロロプレン (CR)	**JC**	-40 ～ +100	▪ 劣化しにくく、冷媒でご使用いただけます

* IA、ICのバルブ付ソケット及びプラグでのみご使用いただけます
バルブなしプラグ：コードJTを製品番号に付記して下さい

以下の情報をベースとして、用途に合った最適なソリューションを提案します：

- 流体の種類
- 圧力
- 温度
- 液体の塩分濃度及び酸濃度
- 特殊な使用条件

ご質問等ございましたら、弊社セールスエンジニアまでお問い合わせください

クイックカップリングに関する専門的で豊富な経験に基づいて対応致します。

KES　シーリングキット

KESシーリングキットは、保持リングとOリングで構成され、ソケットまたはプラグを取り付ける箇所での高い気密性を保持します。 KESシーリングキットをご利用頂ける品番は、14～25ページの品番表内の KES 表示がある製品となります

KESシーリングキットは別途ご注文ください

別途カタログRP003を参照の上、お客様の用途に合ったリテーリング及びOリングの材質を選定下さい。

4 バルブタイプ

シングル・シャットオフ（片バルブ）





ソケット（自動シャットオフバルブ付）
プラグ（バルブなし）

ソケット：**標準仕様**
プラグ：**フルフロー**（バルブなし）

以下のような環境に適しています：

- 一般的な流体
- 非汚染物質
- 一般的な気体
- 下流側の減圧が必要な場合

ダブル・シャットオフ（両バルブ）





ソケット/プラグ（自動シャットオフバルブ付）

ソケット：**コードOD**
プラグ：**バルブ付**

以下のような環境に適しています：

- 低圧および高圧の油圧回路
- 腐食、汚染、または危険性の高いガスや流体
- 分離時の液ダレを最小限の抑えたい場合

フルフロー（バルブなし）





ソケット/プラグ（バルブなし）

ソケット：**コードOS**
プラグ：**フルフロー（バルブなし）**

以下のような環境に適しています：

- 一般的な流体
- スラリー
- 海水、石灰水、未処理水
- 非汚染性製品
- 一般的な気体
- 同一のサイズでより良い流量特性が必要な場合

5 オプション

7種類の安全キー

回路間での誤接続を防止すると共に、識別しやすくなります。

機械的加工による誤接続防止

プラグにはある角度で2本の溝（キー）が機械加工され、ソケットにはこれに対応する2本の突起（キー）が機械加工されています。

目視による識別

プラグ、ソケット上にカラーマーキング

黄	180°		**コード 0**
紫	165°		**コード 15***
赤	150°		**コード 3**
緑	135°		**コード 45**

青	120°		**コード 6**
茶	105°		**コード 75***
黒	90°		**コード 9**

* 安全キーがご利用頂けないサイズもございます：お問い合わせください

パネル取り付け用ソケットにも安全キーをお選びいただけます：

- **標準仕様、IA：**
  キーに対応した識別用カラーディスクが標準仕様として付属。



- **IC：**
  標準仕様は灰色のカラーディスクとなりますが、キーに対応したカラーに変更することができます。その場合は、製品番号にカラーコードを付記して下さい（下記参照）。

- **鉄鋼産業でのガスラインには、突起型安全キー付RBE11/URカップリングを推奨します。**



パネル取り付け用カラーディスク

回路を目視にて識別



黄	**コード DKJ**
紫	**コード DKW**
赤	**コード DKR**
緑	**コード DKV**

青	**コード DKB**
茶	**コード DKM**
黒	**コード DKN**

安全ボタン

コード VS

取り外しには次の操作が必要です：
- 安全スライドを引く
- ボタンを押す

ICシリーズ対応していません
RBE 03には対応していません

凸型ボタン

コード VD

着脱頻度の高い場合や、安全手袋をはめて操作する場合に適しています

保護カバー

コード VD / PP

クロロプレン（CR）製のダストキャップが、接続状態のソケットへの埃や汚染物質の侵入を防ぎます
凸型ボタン（コード VD）との組み合わせになります
最低・最高許容温度 TS（°C）：-20 ～ +100
RBE 03には対応していません

ダストキャップ用取付金具

コード FB

ダストキャップは別途ご注文ください：
27ページ参照

その他のオプションもございます：別途お問い合わせください
- **DG :** 金属構成部品の脱脂処理
- **PE :** ステンレス鋼構成部品の電解研磨
- **OX :** 酸素用オプション
- **FDA :** FDA（米国食品医薬品局）認証製品
- **USP :** USP（米国薬局方）認証製品

技術仕様

	RBE 03	RBE 06	RBE 08	RBE 11	RBE 19
呼び径 DN (mm)	3	5.5	8	11	19
流路断面積 (mm^2)	7	23.75	50	95	283

最高許容圧力 PS (bar)

RBEシリーズ	標準		IA		IA/HPL	IA /HPG	IC	IC /HPI
RBE 03	50	16(1)	50	16(1)	400	400	15(2)	400
RBE 06	50	16(1)	50	16(1)	450	450	15(2)	450
RBE 08	50	16(1)	50	16(1)	400	400	15(2)	400
RBE 11	50	16(1)	50	16(1)	350	350	15(2)	350
RBE 19	50	16(1)	50	16(1)	300	300	15(2)	300

(1) **イヤークランプやジュビリーバンドでゴムホースを止めている場合：16bar以下でご使用下さい。**
(2) 上記を上回る圧力でのご使用については、RBLカタログを参照下さい。
指令2014/68/EUに定められた有害ガスでご使用の場合の最大許容圧力PSについては、別途お問合せ下さい。

流速5 m/sのときの流量(l/min)

	RBE 03	RBE 06	RBE 08	RBE 11	RBE 19
シングル・シャットオフ（片バルブ）	2.1	7.2	15.1	28.5	85
ダブル・シャットオフ（両バルブ）	1.5	5	12.2	24.8	76
バルブなし（フルフロー）	2.1	7.2	15.1	28.5	85

入口圧力が6bar、圧力損失が0.3bar、温度が10°Cの場合の気体流量（Nm^3/h）

	RBE 03	RBE 06	RBE 08	RBE 11	RBE 19
シングル・シャットオフ（片バルブ）	11	35	70	140	450
ダブル・シャットオフ（両バルブ）	6.5	18	45	90	240
バルブなし（フルフロー）	13	42	110	210	600

流量 / 圧力損失（油圧）

1 シングル・シャットオフ



2 ダブル・シャットオフ



試験条件：
- 流体：水
- 流れ方向： ソケット ➞ プラグ

3Dモデルおよび外形図は、ご要望に応じてご利用いただけます

ソケットの品番構成

「標準仕様」の製品番号　　追加オプション

■ ソケット　**RBE XX.XXXX** / **IA** / **JE** / **OD** / **15 / VD / PP / FB**

1 **標準仕様 のソケット**
(14-16-19-22-24 ページ)
シール材：ニトリル (NBR)
バルブタイプ：片バルブ
特別なオプションなし

2 **本体材質** (5 ページ)
低圧、中圧用：**IA** - IA/BF - IC
高圧用：IA/HPL - IA/HPG - IC/HPI
真空用：IA/W

3 **シール材** (ニトリル以外を使用する場合) (6-7 ページ)
JV - **JE** - JK - JS3 - JC - JT

4 **バルブタイプ** (7ページ)
OD - OS

5 **オプション** (8-9 ページ)

■ **安全キー**

	ピン角度	コード
黄	180°	0
紫	165°	15*
赤	150°	3
緑	135°	45
青	120°	6
茶	105°	75*
黒	90°	9

* 安全キーがご利用頂けないサイズもございます：お問い合わせください

■ **ロック**
凸型ボタン.....VD
安全ボタン（RBE03を除く、標準仕様、IAシリーズのみで対応）
.....VS

■ **保護カバー**
（RBE03は対応しておりません）
.....**VD/PP**

■ **ダストキャップ用取付金具**
.....**FB**

プラグの品番構成

「標準仕様」の製品番号　　追加オプション

■ **フルフロープラグ**

RBE XX.XXXX / **IC/HPI** / **15**

■ **バルブ付プラグ**
コードODのソケットと組み合わせてください）
クロロプレン（CR）製のダストキャップが付属

RBE XX.XXXX / **IA** / **JE** / **15**

1 **標準仕様 のプラグ**
(15-17-18-20-21-23-25 ページ)
特別なオプションなし
コードなし

2 **本体材質** (5 ページ)
フルフロープラグ
低圧、中圧用：**IC**
高圧用：HPL - HPG - **IC/HPI**

2 **本体材質** (5 ページ)
バルブ付プラグ
低圧、中圧用：**IA** - IA/BF - IC
高圧用：IA/HPL - IA/HPG - IC/HPI
真空用：IA/W

3 **シール材**（バルブ付きプラグでニトリル以外を使用する場合）(6-7 ページ)
JV - **JE** - JK - JS3 - JC - JT

5 **オプション** (8-9 ページ)

■ **安全キー**

	ピン角度	コード
黄	180°	0
紫	165°	15*
赤	150°	3
緑	135°	45
青	120°	6
茶	105°	75*
黒	90°	9

* 安全キーがご利用頂けないサイズもございます：お問い合わせください

製品番号

RBE 03

標準仕様 ソケット

パネル取付用ソケット

取付形状	製品番号	標準	IA	IA/HPL	IA/HPG	IC	IC/HPI	製品番号
メネジ								
G 1/8	**RBE 03.1100**	■	■	■	■	■	■	**RBE 03.2100**
NPT 1/8	**RBE 03.1200**	■	■	■	■	■	■	**RBE 03.2200**
NPT 1/4	**RBE 03.1201**	■	■	■	■	■	■	
UN 7/16 - 20 *	**RBE 03.1311**	■	■	■	■	■	■	
* SAE規格 J 1926に準拠								
オネジ								
G 1/8	**RBE 03.1150**	■	■	■	■	■	■	**RBE 03.2150**
G 1/4	**RBE 03.1151**	■	■	■	■	■	■	**RBE 03.2151**
NPT 1/8	**RBE 03.1250**	■	■	■	■	■	■	**RBE 03.2250**
NPT 1/4	**RBE 03.1251**	■	■	■	■	■	■	**RBE 03.2251**
ゴムホース用								
Ø 4 mm	**RBE 03.1804**	■	■			■		**RBE 03.2804**
Ø 6 mm	**RBE 03.1806**	■	■			■		**RBE 03.2806**
プラスチックチューブ用								
Ø 4/6 mm	**RBE 03.1904**	■	■			■		**RBE 03.2904**
Ø 6/8 mm	**RBE 03.1906**	■	■			■		**RBE 03.2906**
銅管用								
Ø 4/6 mm	**RBE 03.1704**	■						**RBE 03.2704**
Ø 6/8 mm	**RBE 03.1706**	■						**RBE 03.2706**
ステンレス鋼管用* (ダブルリング方式)：ISO 1127規格クラスD4、ASTM A 269規格クラス1に準拠（取扱説明書　RV1300100）								
外径Ø 6 mm	**RBE 03.1766**		■	■	■	■	■	**RBE 03.2766**
外径Ø 8 mm	**RBE 03.1768**		■	■	■	■	■	**RBE 03.2768**
外径Ø 1/4"	**RBE 03.1753**		■	■	■	■	■	**RBE 03.2753**
フェルール接続：ISO 2852およびDN 32676に準拠								
Ø 25 mm	**RBE 03.1025**					■		
Ø 34 mm	**RBE 03.1034**					■		
Ø 50 mm	**RBE 03.1050**					■		



製品番号

RBE 03

フルフロープラグ

バルブ付プラグ

クロロプレン（CR）製のダストキャップ付き
(27ページ参照)

取付形状	製品番号	標準	HPL	HPG	IA	IA/HPL	IA/HPG	IC	IC/HPI	取付形状	製品番号
メネジ											
G 1/8	**RBE 03.6100**	■	■	■				■	■		
NPT 1/8	**RBE 03.6200**	■	■	■				■	■		
		■			■	■	■	■	■	G 1/8	**RBE 03.7100**
		■			■	■	■	■	■	NPT 1/8	**RBE 03.7200**
* SAE規格 J 1926に準拠		■			■	■	■	■	■	UN 7/16 - 20 *	**RBE 03.7311**
オネジ											
G 1/8	**RBE 03.6150**	■	■	■				■	■		
G 1/4	**RBE 03.6151**	■	■	■				■	■		
NPT 1/8	**RBE 03.6250**	■	■	■				■	■		
NPT 1/4	**RBE 03.6251**	■	■	■				■	■		
		■			■	■	■	■	■	G 1/8	**RBE 03.7150**
		■			■	■	■	■	■	G 1/4	**RBE 03.7151**
		■			■	■	■	■	■	NPT 1/8	**RBE 03.7250**
		■			■	■	■	■	■	NPT 1/4	**RBE 03.7251**
ゴムホース用											
Ø 4 mm	**RBE 03.6804**	■						■			
Ø 6 mm	**RBE 03.6806**	■						■			
		■			■			■		Ø 4 mm	**RBE 03.7804**
		■			■			■		Ø 6 mm	**RBE 03.7806**
プラスチックチューブ用											
Ø 4/6 mm	**RBE 03.6904**	■						■			
Ø 6/8 mm	**RBE 03.6906**	■						■			
Ø 8/10 mm	**RBE 03.6908**							■			
		■			■			■		Ø 4/6 mm	**RBE 03.7904**
		■			■			■		Ø 6/8 mm	**RBE 03.7906**
								■		Ø 8/10 mm	**RBE 03.7908**
銅管用											
Ø 4/6 mm	**RBE 03.6704**	■						■			
Ø 6/8 mm	**RBE 03.6706**	■						■			
		■			■			■		Ø 4/6 mm	**RBE 03.7704**
		■			■			■		Ø 6/8 mm	**RBE 03.7706**
ステンレス鋼管用* (ダブルリング方式)：ISO 1127規格クラスD4、ASTM A 269規格クラス1に準拠（取扱説明書　RV1300100）											
外径Ø 6 mm	**RBE 03.6766**	■	■	■				■	■		
外径Ø 8 mm	**RBE 03.6768**	■	■	■				■	■		
外径Ø 1/4"	**RBE 03.6753**	■	■	■				■	■		
					■	■	■	■	■	外径Ø 6 mm	**RBE 03.7766**
					■	■	■	■	■	外径Ø 8 mm	**RBE 03.7768**
					■	■	■	■	■	外径Ø 1/4"	**RBE 03.7753**
フェルール接続：ISO 2852およびDN 32676に準拠											
Ø 25 mm	**RBE 03.6025**							■		Ø 25 mm	**RBE 03.7025**
Ø 34 mm	**RBE 03.6034**							■		Ø 34 mm	**RBE 03.7034**
Ø 50 mm	**RBE 03.6050**							■		Ø 50 mm	**RBE 03.7050**

■ **ダストキャップとY型ソケット：** 26-27ページ参照

製品番号

RBE 06

標準ソケット

パネル取付用ソケット

	取付形状	製品番号	標準	IA	IA/HPL	IA/HPG	IC	IC/HPI	製品番号
メネジ									
	G 1/8	**RBE 06.1100**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2100**
	G 1/4	**RBE 06.1101**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2101**
	G 3/8	**RBE 06.1102**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2102**
	G 1/2	**RBE 06.1103**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2103**
	Rc 1/4	**RBE 06.1111**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2111**
	NPT 1/8	**RBE 06.1200**	■	■	■	■	■	■	**RBE 03.2200**
	NPT 1/4	**RBE 06.1201**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2201**
	NPT 3/8	**RBE 06.1202**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2202**
	NPT 1/2	**RBE 06.1203**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2203**
* SAE規格 J 1926に準拠	UN 9/16 - 18 *	**RBE 06.1314**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2314**
オネジ									
	G 1/8	**RBE 06.1150**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2150**
	G 1/4	**RBE 06.1151**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2151**
	G 3/8	**RBE 06.1152**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2152**
	G 1/2	**RBE 06.1153**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2153**
	NPT 1/8	**RBE 06.1250**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2250**
	NPT 1/4	**RBE 06.1251**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2251**
	NPT 3/8	**RBE 06.1252**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2252**
	NPT 1/2	**RBE 06.1253**	■	■	■	■	■	■	**RBE 06.2253**
ゴムホース用									
	Ø 6 mm	**RBE 06.1806**	■	■			■		**RBE 06.2806**
	Ø 8 mm	**RBE 06.1808**	■	■			■		**RBE 06.2808**
	Ø 10 mm	**RBE 06.1810**	■	■			■		**RBE 06.2810**
	Ø 13 mm	**RBE 06.1813**	■	■			■		**RBE 06.2813**
プラスチックチューブ用									
	Ø 6/8 mm	**RBE 06.1906**	■	■			■		**RBE 06.2906**
	Ø 8/10 mm	**RBE 06.1908**	■	■			■		**RBE 06.2908**
銅管用									
	Ø 6/8 mm	**RBE 06.1706**	■	■					**RBE 06.2706**
	Ø 8/10 mm	**RBE 06.1708**	■	■					**RBE 06.2708**
ステンレス鋼管用* (ダブルリング方式)：ISO 1127規格クラスD4、ASTM A 269規格クラス1に準拠（取扱説明書　RV1300100）									
	外径Ø 6 mm	**RBE 06.1766**		■	■	■	■	■	**RBE 06.2766**
	外径Ø 8 mm	**RBE 06.1768**		■	■	■	■	■	**RBE 06.2768**
	外径Ø 10 mm	**RBE 06.1770**		■	■	■	■	■	**RBE 06.2770**
	外径Ø 1/4"	**RBE 06.1753**		■	■	■	■	■	**RBE 06.2753**
	外径Ø 3/8"	**RBE 06.1755**		■	■	■	■	■	**RBE 06.2755**
	外径Ø 1/2"	**RBE 06.1756**		■	■	■	■	■	**RBE 06.2756**
フェルール接続：ISO 2852およびDN 32676に準拠									
	Ø 25 mm	**RBE 06.1025**					■		
	Ø 34 mm	**RBE 06.1034**					■		
	Ø 50 mm	**RBE 06.1050**					■		

製品番号

RBE 06

フルフロープラグ

バルブ付プラグ

クロロプレン（CR）製のダストキャップ付き
(27ページ参照)

取付形状	製品番号	標準	HPL	HPG	IA	IA/HPL	IA/HPG	IC	IC/HPI	取付形状	製品番号
メネジ											
G 1/8	**RBE 06.6100** KES	■	■	■				■	■		
G 1/4	**RBE 06.6101**	■	■	■				■	■		
G 3/8	**RBE 06.6102** KES	■	■	■				■	■		
NPT 1/8	**RBE 06.6200**	■	■	■				■	■		
NPT 1/4	**RBE 06.6201**	■	■	■				■	■		
NPT 3/8	**RBE 06.6202**	■	■	■				■	■		
M 14 x 125	**RBE 06.6314**	■									
UN 9/16 - 20	**RBE 06.6315**	■									
		■			■	■	■	■	■	G 1/8	**RBE 06.7100** KES
		■			■	■	■	■	■	G 1/4	**RBE 06.7101**
		■			■	■	■	■	■	G 3/8	**RBE 06.7102**
		■			■	■	■	■	■	Rc 1/4	**RBE 06.7111**
		■			■	■	■	■	■	NPT 1/8	**RBE 06.7200**
		■			■	■	■	■	■	NPT 1/4	**RBE 06.7201**
		■			■	■	■	■	■	NPT 3/8	**RBE 06.7202**
					■	■	■	■	■	UN 9/16 - 18 *	**RBE 06.7314**
オネジ											
G 1/8	**RBE 06.6150** KES	■	■	■				■	■		
G 1/4	**RBE 06.6151** KES *	■	■	■				■	■		
G 3/8	**RBE 06.6152**	■	■	■				■	■		
G 1/2	**RBE 06.6153** KES	■	■	■				■	■		
NPT 1/8	**RBE 06.6250**	■	■	■				■	■		
NPT 1/4	**RBE 06.6251**	■	■	■				■	■		
NPT 3/8	**RBE 06.6252**	■	■	■				■	■		
M 14 x 125	**RBE 06.6414**	■									
UN 9/16 - 20	**RBE 06.6415**	■									
W 3/8 (With.)	**RBE 06.6152/NW**	■									
		■			■	■	■	■	■	G 1/8	**RBE 06.7150** KES
		■			■	■	■	■	■	G 1/4	**RBE 06.7151** KES
		■			■	■	■	■	■	G 3/8	**RBE 06.7152** KES
		■			■	■	■	■	■	NPT 1/8	**RBE 06.7250**
		■			■	■	■	■	■	NPT 1/4	**RBE 06.7251**
		■			■	■	■	■	■	NPT 3/8	**RBE 06.7252**
ゴムホース用											
Ø 4 mm	**RBE 06.6804**	■						■			
Ø 6 mm	**RBE 06.6806**	■						■			
Ø 8 mm	**RBE 06.6808**	■						■			
Ø 10 mm	**RBE 06.6810**	■						■			
Ø 13 mm	**RBE 06.6813**	■						■			
		■			■			■		Ø 6 mm	**RBE 06.7806**
		■			■			■		Ø 8 mm	**RBE 06.7808**
		■			■			■		Ø 10 mm	**RBE 06.7810**
		■			■			■		Ø 13 mm	**RBE 06.7813**
プラスチックチューブ用											
Ø 4/6 mm	**RBE 06.6904**	■						■			
Ø 6/8 mm	**RBE 06.6906**	■						■			
Ø 8/10 mm	**RBE 06.6908**	■						■			
		■			■			■		Ø 6/8 mm	**RBE 06.7906**
		■			■			■		Ø 8/10 mm	**RBE 06.7908**

* SAE規格 J 1926 に準拠

* 標準タイプ及び HPLタイプにKESはご利用頂けません

製品番号

RBE 06

フルフロープラグ

バルブ付プラグ

クロロプレン（CR）製のダストキャップ付き
(27ページ参照)

取付形状	製品番号	標準	HPL	HPG	IA	IA/HPL	IA/HPG	IC	IC/HPI	取付形状	製品番号
銅管用											
Ø 6/8 mm	**RBE 06.6706**	■									
Ø 8/10 mm	**RBE 06.6708**	■									
		■			■					Ø 6/8 mm	**RBE 06.7706**
		■			■					Ø 8/10 mm	**RBE 06.7708**
ステンレス鋼管用* (ダブルリング方式)：ISO 1127規格クラスD4、ASTM A 269規格クラス1に準拠（取扱説明書　RV1300100）											
外径Ø 6 mm	**RBE 06.6766**	■	■	■				■	■		
外径Ø 8 mm	**RBE 06.6768**	■	■	■				■	■		
外径Ø 10 mm	**RBE 06.6770**	■	■	■				■	■		
外径Ø 1/4"	**RBE 06.6753**	■	■	■				■	■		
外径Ø 3/8"	**RBE 06.6755**	■	■	■				■	■		
					■	■	■	■	■	外径Ø 6 mm	**RBE 06.7766**
					■	■	■	■	■	外径Ø 8 mm	**RBE 06.7768**
					■	■	■	■	■	外径Ø 10 mm	**RBE 06.7770**
					■	■	■	■	■	外径Ø 1/4"	**RBE 06.7753**
					■	■	■	■	■	外径Ø 3/8"	**RBE 06.7755**
フェルール接続：ISO 2852およびDN 32676に準拠											
Ø 25 mm	**RBE 06.6025**							■		Ø 25 mm	**RBE 06.7025**
Ø 34 mm	**RBE 06.6034**							■		Ø 34 mm	**RBE 06.7034**
Ø 50 mm	**RBE 06.6050**							■		Ø 50 mm	**RBE 06.7050**

■ **ダストキャップとY型ソケット：** 26-27ページ参照

製品番号

RBE 08

標準ソケット

パネル取付用ソケット

取付形状	製品番号	標準	IA	IA/HPL	IA/HPG	IC	IC/HPI	製品番号
メネジ								
G 1/4	**RBE 08.1101**	■	■	■	■	■	■	**RBE 08.2101**
G 3/8	**RBE 08.1102**	■	■	■	■	■	■	**RBE 08.2102**
G 1/2	**RBE 08.1103**	■	■	■	■	■	■	**RBE 08.2103**
Rc 3/8	**RBE 08.1112**	■	■	■	■	■	■	**RBE 08.2112**
NPT 1/4	**RBE 08.1201**	■	■	■	■	■	■	**RBE 08.2201**
NPT 3/8	**RBE 08.1202**	■	■	■	■	■	■	**RBE 08.2202**
NPT 1/2	**RBE 08.1203**	■	■	■	■	■	■	**RBE 08.2203**
* SAE規格 J 1926に準拠 UN 3/4 - 16 *	**RBE 08.1319**	■	■	■	■	■	■	**RBE 08.2319**
オネジ								
G 1/4	**RBE 08.1151**	■	■	■	■	■	■	**RBE 08.2151**
G 3/8	**RBE 08.1152**	■	■	■	■	■	■	**RBE 08.2152**
G 1/2	**RBE 08.1153**	■	■	■	■	■	■	**RBE 08.2153**
NPT 1/4	**RBE 08.1251**	■	■	■	■	■	■	**RBE 08.2251**
NPT 3/8	**RBE 08.1252**	■	■	■	■	■	■	**RBE 08.2252**
NPT 1/2	**RBE 08.1253**	■	■	■	■	■	■	**RBE 08.2253**
ゴムホース用								
Ø 8 mm	**RBE 08.1808**	■	■			■		**RBE 08.2808**
Ø 10 mm	**RBE 08.1810**	■	■			■		**RBE 08.2810**
Ø 13 mm	**RBE 08.1813**	■	■			■		**RBE 08.2813**
Ø 16 mm	**RBE 08.1816**	■	■			■		**RBE 08.2816**
プラスチックチューブ用								
Ø 8/10 mm	**RBE 08.1908**	■	■			■		**RBE 08.2908**
Ø 10/12 mm	**RBE 08.1910**	■	■					**RBE 08.2910**
銅管用								
Ø 8/10 mm	**RBE 08.1708**	■	■					**RBE 08.2708**
Ø 10/12 mm	**RBE 08.1710**	■	■					**RBE 08.2710**
ステンレス鋼管用* (ダブルリング方式)：ISO 1127規格クラスD4、ASTM A 269規格クラス1に準拠（取扱説明書　RV1300100）								
外径Ø 10 mm	**RBE 08.1770**		■	■	■	■	■	**RBE 08.2770**
外径Ø 12 mm	**RBE 08.1772**		■	■	■	■	■	**RBE 08.2772**
外径Ø 3/8"	**RBE 08.1755**		■	■	■	■	■	**RBE 08.2755**
外径Ø 1/2"	**RBE 08.1756**		■	■	■	■	■	**RBE 08.2756**
フェルール接続：ISO 2852およびDN 32676に準拠								
Ø 25 mm	**RBE 08.1025**					■		
Ø 34 mm	**RBE 08.1034**					■		
Ø 50 mm	**RBE 08.1050**					■		

製品番号

RBE 08

フルフロープラグ

バルブ付プラグ

クロロプレン（CR）製のダストキャップ付き
(27ページ参照)

メネジ

取付形状	製品番号	標準	HPL	HPG	IA	IA/HPL	IA/HPG	IC	IC/HPI	取付形状	製品番号
G 1/4	**RBE 08.6101**	■	■	■				■	■		
G 3/8	**RBE 08.6102**	■	■	■				■	■		
G 1/2	**RBE 08.6103**	■	■	■				■	■		
NPT 1/4	**RBE 08.6201**	■	■	■				■	■		
NPT 3/8	**RBE 08.6202**	■	■	■				■	■		
NPT 1/2	**RBE 08.6203**	■	■	■				■	■		
		■			■	■	■	■	■	G 1/4	**RBE 08.7101**
		■			■	■	■	■	■	G 3/8	**RBE 08.7102**
		■			■	■	■	■	■	G 1/2	**RBE 08.7103**
		■			■	■	■	■	■	Rc 3/8	**RBE 08.7112**
		■			■	■	■	■	■	NPT 1/4	**RBE 08.7201**
		■			■	■	■	■	■	NPT 3/8	**RBE 08.7202**
		■			■	■	■	■	■	NPT 1/2	**RBE 08.7203**
					■	■	■	■	■	UN 3/4 - 16 *	**RBE 08.7319**

* SAE規格 J 1926 に準拠

オネジ

取付形状	製品番号	標準	HPL	HPG	IA	IA/HPL	IA/HPG	IC	IC/HPI	取付形状	製品番号
G 1/4	**RBE 08.6151**	■	■	■				■	■		
G 3/8	**RBE 08.6152**	■	■	■				■	■		
G 1/2	**RBE 08.6153**	■	■	■				■	■		
NPT 1/4	**RBE 08.6251**	■	■	■					■		
NPT 3/8	**RBE 08.6252**	■	■	■					■		
NPT 1/2	**RBE 08.6253**	■	■	■				■	■		
		■			■	■	■	■	■	G 1/4	**RBE 08.7151**
		■			■	■	■	■	■	G 3/8	**RBE 08.7152**
		■			■	■	■	■	■	G 1/2	**RBE 08.7153**
		■			■	■	■	■	■	NPT 1/4	**RBE 08.7251**
		■			■	■	■	■	■	NPT 3/8	**RBE 08.7252**
		■			■	■	■	■	■	NPT 1/2	**RBE 08.7253**

ゴムホース用

取付形状	製品番号	標準	HPL	HPG	IA	IA/HPL	IA/HPG	IC	IC/HPI	取付形状	製品番号
Ø 6 mm	**RBE 08.6806**	■						■			
Ø 8 mm	**RBE 08.6808**	■						■			
Ø 10 mm	**RBE 08.6810**	■						■			
Ø 13 mm	**RBE 08.6813**	■						■			
Ø 16 mm	**RBE 08.6816**	■						■			
		■			■			■		Ø 8 mm	**RBE 08.7808**
		■			■			■		Ø 10 mm	**RBE 08.7810**
		■			■			■		Ø 13 mm	**RBE 08.7813**
		■			■			■		Ø 16 mm	**RBE 08.7816**

プラスチックチューブ用

取付形状	製品番号	標準	HPL	HPG	IA	IA/HPL	IA/HPG	IC	IC/HPI	取付形状	製品番号
Ø 8/10 mm	**RBE 08.6908**	■						■			
Ø 10/12 mm	**RBE 08.6910**	■									
		■			■			■		Ø 8/10 mm	**RBE 08.7908**
		■			■					Ø 10/12 mm	**RBE 08.7910**

製品番号

RBE 08

フルフロープラグ

バルブ付プラグ

クロロプレン（CR）製のダストキャップ付き
(27ページ参照)

取付形状	製品番号	標準	HPL	HPG	IA	IA/HPL	IA/HPG	IC	IC/HPI	取付形状	製品番号
銅管用											
Ø 8/10 mm	**RBE 08.6708**	■									
Ø 10/12 mm	**RBE 08.6710**	■									
		■			■					Ø 8/10 mm	**RBE 08.7708**
		■			■					Ø 10/12 mm	**RBE 08.7710**
ステンレス鋼管用* （ダブルリング方式）：ISO 1127規格クラスD4、ASTM A 269規格クラス1に準拠（取扱説明書　RV1300100）											
外径Ø 10 mm	**RBE 08.6770**	■	■	■				■	■		
外径Ø 12 mm	**RBE 08.6772**	■	■	■				■	■		
外径Ø 3/8"	**RBE 08.6755**	■	■	■				■	■		
外径Ø 1/2"	**RBE 08.6756**	■	■	■				■	■		
					■	■	■	■	■	外径Ø 10 mm	**RBE 08.7770**
					■	■	■	■	■	外径Ø 12 mm	**RBE 08.7772**
					■	■	■	■	■	外径Ø 3/8".	**RBE 08.7755**
					■	■	■	■	■	外径Ø 1/2"	**RBE 08.7756**
フェルール接続：ISO 2852およびDN 32676に準拠											
Ø 25 mm	**RBE 08.6025**							■			
Ø 34 mm	**RBE 08.6034**							■			
Ø 50 mm	**RBE 08.6050**							■			
								■		Ø 25 mm	**RBE 08.7025**
								■		Ø 34 mm	**RBE 08.7034**
								■		Ø 50 mm	**RBE 08.7050**

■ **ダストキャップとY型ソケット：** 26-27ページ参照

製品番号

RBE 11

標準ソケット　　パネル取付用ソケット

取付形状	製品番号	標準	IA	IA/HPL	IA/HPG	IC	IC/HPI	製品番号
メネジ								
G 3/8	**RBE 11.1102**	■	■	■	■	■	■	**RBE 11.2102**
G 1/2	**RBE 11.1103**	■	■	■	■	■	■	**RBE 11.2103**
G 3/4	**RBE 11.1104**	■	■	■	■	■	■	**RBE 11.2104**
Rc 1/2	**RBE 11.1113**	■	■	■	■	■	■	**RBE 11.2113**
NPT 3/8	**RBE 11.1202**	■	■	■	■	■	■	**RBE 11.2202**
NPT 1/2	**RBE 11.1203**	■	■	■	■	■	■	**RBE 11.2203**
NPT 3/4	**RBE 11.1204**	■	■	■	■	■	■	**RBE 11.2204**
UN 7/8 - 14 *	**RBE 11.1322**	■	■	■	■	■	■	**RBE 11.2322**
オネジ								
G 3/8	**RBE 11.1152**	■	■	■	■	■	■	**RBE 11.2152**
G 1/2	**RBE 11.1153**	■	■	■	■	■	■	**RBE 11.2153**
G 3/4	**RBE 11.1154**	■	■	■	■	■	■	**RBE 11.2154**
NPT 3/8	**RBE 11.1252**	■	■	■	■	■	■	**RBE 11.2252**
NPT 1/2	**RBE 11.1253**	■	■	■	■	■	■	**RBE 11.2253**
NPT 3/4	**RBE 11.1254**	■	■	■	■	■	■	**RBE 11.2254**
ゴムホース用								
Ø 8 mm	**RBE 11.1808**	■						**RBE 11.2808**
Ø 10 mm	**RBE 11.1810**	■				■		**RBE 11.2810**
Ø 13 mm	**RBE 11.1813**	■	■			■		**RBE 11.2813**
Ø 16 mm	**RBE 11.1816**	■	■			■		**RBE 11.2816**
Ø 19 mm	**RBE 11.1819**	■	■			■		**RBE 11.2819**
フェルール接続：ISO 2852およびDN 32676に準拠								
Ø 25 mm	**RBE 11.1025**					■		
Ø 50 mm	**RBE 11.1050**					■		











製品番号

RBE 11
フルフロープラグ

バルブ付プラグ
クロロプレン（CR）製のダストキャップ付き
(27ページ参照)

	取付形状	製品番号	標準	HPL	HPG	IA	IA/HPL	IA/HPG	IC	IC/HPI	取付形状	製品番号
メネジ												
	G 1/4	**RBE 11.6101** KCC	■	■					■			
	G 3/8	**RBE 11.6102** KCC	■	■	■				■	■		
	G 1/2	**RBE 11.6103** KCC	■	■	■				■	■		
	G 3/4	**RBE 11.6104** KCC	■	■	■				■	■		
	NPT 3/8	**RBE 11.6202**	■	■	■				■	■		
	NPT 1/2	**RBE 11.6203**	■	■	■				■	■		
	NPT 3/4	**RBE 11.6204**	■	■	■				■	■		
			■			■	■	■	■	■	G 3/8	**RBE 11.7102** KCC
			■			■	■	■	■	■	G 1/2	**RBE 11.7103** KCC
			■			■	■	■	■	■	G 3/4	**RBE 11.7104** KCC
			■			■	■	■	■	■	Rc 1/2	**RBE 11.7113**
			■			■	■	■	■	■	NPT 3/8	**RBE 11.7202**
			■			■	■	■	■	■	NPT 1/2	**RBE 11.7203**
			■			■	■	■	■	■	NPT 3/4	**RBE 11.7204**
			■			■	■	■	■	■	UN 7/8 - 14 *	**RBE 11.7322**
オネジ												
	G 3/8	**RBE 11.6152** KCC*	■	■	■				■	■		
	G 1/2	**RBE 11.6153**	■	■	■				■	■		
	G 3/4	**RBE 11.6154** KCC	■	■	■				■	■		
	NPT 3/8	**RBE 11.6252**	■	■	■							
	NPT 1/2	**RBE 11.6253**	■	■	■							
	NPT 3/4	**RBE 11.6254**	■	■	■							
	* IC、IC/HPIのみで対応		■			■	■	■	■	■	G 3/8	**RBE 11.7152** KCC
			■			■	■	■	■	■	G 1/2	**RBE 11.7153** KCC
			■			■	■	■	■	■	G 3/4	**RBE 11.7154** KCC
			■			■	■	■	■		NPT 3/8	**RBE 11.7252**
			■			■	■	■	■		NPT 1/2	**RBE 11.7253**
			■			■	■	■	■		NPT 3/4	**RBE 11.7254**
ゴムホース用												
	Ø 6 mm	**RBE 11.6806**	■						■			
	Ø 8 mm	**RBE 11.6808**	■						■			
	Ø 10 mm	**RBE 11.6810**	■						■			
	Ø 13 mm	**RBE 11.6813**	■						■			
	Ø 16 mm	**RBE 11.6816**	■						■			
	Ø 19 mm	**RBE 11.6819**	■						■			
			■			■			■		Ø 13 mm	**RBE 11.7813**
			■			■			■		Ø 16 mm	**RBE 11.7816**
			■			■			■		Ø 19 mm	**RBE 11.7819**
フェルール接続：ISO 2852およびDN 32676に準拠												
	Ø 25 mm	**RBE 11.6025**							■			
	Ø 50 mm	**RBE 11.6050**							■			
									■		Ø 25 mm	**RBE 11.7025**
									■		Ø 50 mm	**RBE 11.7050**

* SAE規格 J 1926 に準拠

■ **ダストキャップとY型ソケット：** 26-27ページ参照

製品番号

RBE 19

標準ソケット　　パネル取付用ソケット

	取付形状	製品番号	標準	IA	IA/HPL	IA/HPG	IC	IC/HPI	製品番号
メネジ									
	G 3/4	**RBE 19.1104**	■	■	■	■	■	■	**RBE 19.2104**
	G 1	**RBE 19.1105**	■	■	■	■	■	■	**RBE 19.2105**
	Rc 3/4	**RBE 19.1114**	■	■	■	■	■	■	**RBE 19.2114**
	NPT 3/4	**RBE 19.1204**	■	■	■	■	■	■	**RBE 19.2204**
	NPT 1	**RBE 19.1205**	■	■	■	■	■	■	**RBE 19.2205**
* SAE規格 J 1926に準拠	UN 1 5/16 - 12 *	**RBE 19.1333**	■	■	■	■	■	■	**RBE 19.2333**
オネジ									
	G 3/4	**RBE 19.1154**	■	■	■	■	■	■	**RBE 19.2154**
	G 1	**RBE 19.1155**	■	■	■	■	■	■	**RBE 19.2155**
	NPT 3/4	**RBE 19.1254**	■	■	■	■	■	■	**RBE 19.2254**
	NPT 1	**RBE 19.1255**	■	■	■	■	■	■	**RBE 19.2255**
ゴムホース用									
	Ø 19 mm	**RBE 19.1819**	■	■			■		**RBE 19.2819**
	Ø 25 mm	**RBE 19.1825**	■	■			■		**RBE 19.2825**













製品番号

RBE 19
フルフロープラグ

バルブ付プラグ
クロロプレン（CR）製のダストキャップ付き
(27ページ参照)

取付形状	製品番号	標準	HPL	HPG	IA	IA/HPL	IA/HPG	IC	IC/HPI	取付形状	製品番号
メネジ											
G 3/4	**RBE 19.6104**	■	■	■				■	■		
G 1	**RBE 19.6105**	■	■	■				■	■		
NPT 3/4	**RBE 19.6204**	■	■	■				■	■		
NPT 1	**RBE 19.6205**	■	■	■				■	■		
		■			■	■	■	■	■	G 3/4	**RBE 19.7104** KCC
		■			■	■	■	■	■	G 1	**RBE 19.7105** KCC
		■			■	■	■	■	■	Rc 3/4	**RBE 19.7114**
		■			■	■	■	■	■	NPT 3/4	**RBE 19.7204**
		■			■	■	■	■	■	NPT 1	**RBE 19.7205**
	* SAE規格 J 1926に準拠				■	■	■	■	■	UN 1 5/16 - 12 *	**RBE 19.7333**

オネジ											
G 3/4	**RBE 19.6154** KCC	■	■	■				■	■		
G 1	**RBE 19.6155** KCC	■	■	■				■	■		
NPT 3/4	**RBE 19.6254**	■	■	■				■	■		
NPT 1	**RBE 19.6255**	■	■	■				■	■		
		■			■	■	■	■	■	G 3/4	**RBE 19.7154** KCC
		■			■	■	■	■	■	G 1	**RBE 19.7155** KCC
		■			■	■	■	■	■	NPT 3/4	**RBE 19.7254**
		■			■	■	■	■	■	NPT 1	**RBE 19.7255**

ゴムホース用											
Ø 19 mm	**RBE 19.6819**	■						■			
Ø 25 mm	**RBE 19.6825**	■						■			
		■			■			■		Ø 19 mm	**RBE 19.7819**
		■			■			■		Ø 25 mm	**RBE 19.7825**

■ **ダストキャップとY型ソケット：** 26-27ページ参照

製品番号

Y型ソケット

標準、IA、ICタイプがご使用いただけます

ダブル・シャットオフ、Wオプション、安全キーオプションはご利用できません

接続	取付形状（アダプター）	製品番号				
		RBE 03	RBE 06	RBE 08	RBE 11	RBE 19
固定Y型	G 1/4	**RBE 03.8101**	**RBE 06.8101**			
	G 3/8		**RBE 06.8102**			
	G 1/2		**RBE 06.8103**	**RBE 08.8103**		
	G 3/4				**RBE 11.8104**	**RBE 19.8104**
可動Y型		**RBE 03.8600**	**RBE 06.8600**	**RBE 08.8600**	**RBE 11.8600**	**RBE 19.8600**
可動T型 		**RBE 03.8660**	**RBE 06.8660**			

製品番号

ダストキャップ

別途ご注文ください（クロロプレン製 キャップは除く）

ソケット用キャップ

標準タイプ：**RBE xx.8500**
ステンレス鋼タイプ (IC) : **RBE xx.8500/IC**



PP オプション付きソケット用 (9ページ参照)

標準タイプ：**RBE xx.8500/PP**
ステンレス鋼タイプ (IC) : **RBE xx.8500/IC/PP**

安全キーオプション付きソケット用 (8ページ参照)

標準タイプ：**RBE xx.8500/U**
ステンレス鋼タイプ (IC) : **RBE xx.8500/IC/U**

安全キー及びPPオプション付きソケット用 (8-9ページ参照)

標準タイプ：**RBE xx.8500/U/PP**
ステンレス鋼タイプ (IC) : **RBE xx.8500/IC/U/PP**

プラグ用キャップ

標準タイプ（CR/クロロプレン製）：
RBE xx.8550/BC

バルブ付プラグには付属しています

ステンレス鋼タイプ (IC) : **RBE xx.8550/IC**

「xx」を、対応するソケットまたはプラグのサイズ（流路径）に置き換えてください
例：RBE 03.8550 = 流路径3 mmのプラグ用キャップ

RC1001403A

■ ストーブリ拠点　　○ 営業担当 / 代理店

ストーブリグループの
グローバル事業展開

www.staubli.com

丸紅エレネクスト株式会社

Marubeni Ele-Next

〒530-0003　大阪市北区堂島1丁目6番20号　TEL : 06-6344-2111　FAX : 06-6346-6611
URL : https://www.m-elenext.co.jp

Staubli はスイスおよびその他の国で登録されているストーブリ・インターナショナルAGの商標です。© Stäubli 2021.
製品仕様は予告なく変更される場合があります。
corporate.communications@staubli.com | 写真提供: Stäubli

STÄUBLI