

アイコテックは、メートル規格サイズM20～M80のカットアウトに対応した、コネクタ付きケーブルも通すことができるKVT分割式ケーブルグランドを提供しています。これにより、既製のケーブルハーネスを使用したメンテナンスや改造時にも、外径1～35mmのケーブルを、筐体や制御盤に迅速かつ確実に挿入し、最大保護等級IP66/IP68/ULタイプ4Xでシールすることができます。

## 製品タイプとサイズ

型式	オーダーNo.	グロメット スモール   ラージ	ネジ ネジ長	梱包 単位
KVT-ER 25 <sup>1</sup>	45450	1   -	M25 × 1.5 長さ: 18 mm	10
KVT-ER 32	45452	1   -	M32 × 1.5 長さ: 18 mm	10
KVT-ER 50 2	45454	2   -	M50 × 1.5 長さ: 18 mm	5
KVT-ER 63 1	45455	-   1	M63 x 1.5 / 長さ: 18 mm	5
KVT-ER 63 4	45456	4   -	M63 × 1.5 長さ: 18 mm	5
KVT 20 <sup>2</sup>	■ 45034 ■ 45024	1   -	M20 × 1.5 長さ: 14 mm	10
KVT 25 <sup>1</sup>	■ 45035 ■ 45025	1   -	M25 × 1.5 長さ: 14 mm	10
KVT 32	■ 45036 ■ 45026	1   -	M32 × 1.5 長さ: 14 mm	10
KVT 32 + KGM-SUB-D9	■ 45037 ■ 45027	1   -	M32 × 1.5 長さ: 14 mm	10
KVT 40	■ 45203 ■ 45028	1   -	M40 × 1.5 長さ: 14 mm	10
KVT 40 + KGM-PB	■ 45205 ■ 45029	1   -	M40 × 1.5 長さ: 14 mm	10
KVT 50 2 <sup>3</sup>	■ 45204 ■ 45030	2   -	M50 × 1.5 長さ: 14 mm	5
KVT 50 2 <sup>3</sup> + KGM-SUB-D25	■ 45206 ■ 45031	2   -	M50 × 1.5 長さ: 14 mm	5
KVT 63 1	■ 45212 ■ 45112	-   1	M63 × 1.5 長さ: 14 mm	5
KVT 63 4	■ 45215 ■ 45115	4   -	M63 × 1.5 長さ: 14 mm	5

## 仕様 KVT-ER

材質	材質: ポリプロピレン (PP) 一体形ガスケット: エラストマ
難燃性グレード	UL94-V0、自己消火性
保護等級	IP65/IP66/IP67/IP68
温度	-40℃～+110℃ (定常)
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー

## 仕様 KVT

材質	ポリカーボネイト (PC)
難燃性グレード	UL94-V0、自己消火性
保護等級	IP54
温度	-30℃～+100℃ (定常)
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー

<sup>1</sup> 最大ケーブル径 15 mm  
<sup>2</sup> 最大ケーブル径 11 mm  
<sup>3</sup> 灰色の型番にのみ対応 |  
 アダプターグロメットAT-K-Mとの併用不可



\*4X 屋内専用



# KVTシステム

コネクタ付きケーブル用分割式ケーブルグランド

丸紅エレネクスト株式会社

〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目6番20号 TEL: 06-6344-2111 FAX: 06-6346-6611  
 URL: <https://www.m-elenext.co.jp>

Marubeni  
Ele-Next



サンプル希望は  
こちら:  
[www.icotek.com](http://www.icotek.com)



# 分割式ケーブルグラウンド

## (ネジ留め式/工具不要挿込み式)

### ネジ留め式

ケーブルグラウンドの上部部品を本体にネジ留めすることにより、高い締付け力が得られます（ステンレス製ネジが標準）。



非常に頑丈



シール内蔵

### 非常に高い保護等級

IP68まで(EN60529-2014-09に適合証明済み)

KVT-ER 63|4

黒色が入手可能

DIN EN 62444による非常に確かなストレンリリース

### プラグ（栓）

ケーブルエントリの使用しない被膜をシールします。

### 端末処理済みケーブルの保証

ロックナットが同梱されています。

### 迅速で簡単な取付け

KVT分割式ケーブルエントリフレームは、標準化された取付け穴に、簡単にネジ取付けできます。



### 高いケーブル密度

2本や4本を通せる実用的なグロメットがケーブル密度を非常に向上させます。（このリーフレットの裏側にあるケーブルグラウンドの外観をご参照下さい）



### 一貫した分割システム

端末処理されたケーブル用分割式グロメット。ケーブルグロメットに個々に組付ける分割式フレーム。改造やメンテナンスが簡単に迅速に実施可能です。



黒色と灰色が選択可能



シールは別々

挿込み取付け  
工具不要組立て

KVT 63|4

### 保護等級IP54

(EN60529-2000-09に適合証明済み)

非常に確かなストレンリリース